Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://iek.nt-rt.ru/ || ked@nt-rt.ru

Преобразователи частоты

Преобразователи частоты представляют собой современные высокотехнологичные устройства для контроля и управления электродвигателями. Отличаются компактными размерами. Применение новейших технологий в области векторного управления обеспечивает достижение номинального крутящего момента на выходе при низкой скорости, а также почти бесшумный устойчивый ход. Преобразователи частоты отличаются многообразием режимов регулирования, имеют множество специальных функций защиты и сигнализации, обеспечивают непрерывный мониторинг и оперативную подстройку множества параметров. Обладают встроенным интерфейсом связи RS-485, поддержкой протокола коммуникаций Modbus и гибким управлением. Преобразователи частоты предназначены для управления широким спектром промышленных установок, а также механизмами с высокими пусковыми нагрузками. Подходят для большинства электроприводов, используемых при производстве цемента, бумаги, текстиля, продуктов питания, а также в полиграфическом, красильном оборудовании, машинах для литья пластмасс и в других отраслях промышленности. Способны адаптироваться к изменениям нагрузки в широком диапазоне, обладают устойчивым ходом, высокой точностью и высокой надежностью. Помогают улучшить коэффициент мощности и производительность электродвигателей, а также существенно снизить затраты на электроэнергию, особенно при применении в насосных и/или вентиляторных установках.

Преобразователь частоты CONTROL-A310 220В, 1Ф 0,4 kW 2A IEK
CNT-A310U13V0004TEZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	0,5 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	2 A
Температура эксплуатации:	-10...+40 °C

Преобразователь частоты CONTROL-A310 220В, 1Ф 0,75 kW 4A IEK
CNT-A310U13V0075TEZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	1 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	4 A
Температура эксплуатации:	-10...+40 °C

Преобразователь частоты CONTROL-A310 220В, 1Ф 1,5 kW 7A IEK
CNT-A310U13V015TEZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	2 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	7 A
Температура эксплуатации:	-10...+40 °C

Преобразователь частоты CONTROL-A310 220В, 1Ф 2,2 kW 10A IEK
CNT-A310U13V022TEZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	3 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	10 A
Температура эксплуатации:	-10...+40 °C

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 0,75 kW 2,3A IEK
CNT-A310D33V0075TEZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	1 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	2,3 A
Температура эксплуатации:	-10...+40 °C

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 1,5 kW 3,7A IEK
CNT-A310D33V015TEZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	2 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	3,7 A
Температура эксплуатации:	-10...+40 °C

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 11-15 kW 25-32A IEK
CNT-A310D33V11-15TELZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	15 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	20 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	25 A

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 15-18,5 kW 32-37A IEK
CNT-A310D33V15-18TELZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	20 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	25 кВт

Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	32 A

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 18,5-22 kW 37-45A со встроенным дросселем постоянного тока IEK

CNT-A310D33V18-22TEL

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	25 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	30 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	37 A

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 18,5-22 kW 37-45A со встроенным тормозом IEK

CNT-A310D33V18-22ZTEZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	25 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	30 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	37 A

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 18,5-22 kW 37-45A со встроенным тормозом и дросселем постоянного тока IEK

CNT-A310D33V18-22TELZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	25 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	30 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	37 A

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 18-22 kW 37-45A IEK

CNT-A310D33V18-22TE

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	25 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	30 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	37 A

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 2,2 kW 5,1A IEK

CNT-A310D33V022TEZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	3 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	5,1 A
Температура эксплуатации:	-10...+40 °C

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 22 kW 45A IEK

CNT-A310D33V22TE

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	30 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	45 A
Температура эксплуатации:	-10...+40 °C

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 22 kW 45A со встроенным дросселем постоянного тока IEK

CNT-A310D33V22TEL

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	30 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	45 A
Температура эксплуатации:	-10...+40 °C

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 22 kW 45A со встроенным тормозом IEK

CNT-A310D33V22TEZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	30 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	45 А
Температура эксплуатации:	-10...+40 °C

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 22 kW 45A со встроенным тормозом и дросселем постоянного тока IEK

CNT-A310D33V22TELZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	30 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	45 А
Температура эксплуатации:	-10...+40 °C

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 3,7 kW 8,8A IEK

CNT-A310D33V037TEZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	5 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	8,8 А
Температура эксплуатации:	-10...+40 °C

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 5,5-7,5 kW 13-17A IEK

CNT-A310D33V055-075TEZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	7,5 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	10 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	13 А

Преобразователь частоты CONTROL-A310 380В, 3Ф 7,5-11 kW 17-25A IEK

CNT-A310D33V075-11TEZ

Модель:	CONTROL-A310
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	10 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	15 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	17 А

Преобразователь частоты CONTROL-C600 380В, 3Ф 0,40 kW IEK

CNT-C600D33V0040TM

Модель:	CONTROL-C600
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	0,5 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	1,5 А
Температура эксплуатации:	-10...+50 °C

Преобразователь частоты CONTROL-C600 380В, 3Ф 3,7 kW IEK

CNT-C600D33V037TM

Модель:	CONTROL-C600
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	5 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	8,2 А
Температура эксплуатации:	-10...+50 °C

Преобразователь частоты CONTROL-H800 380В, 3Ф 0,75-1,5 kW IEK

CNT-H800D33FV0075-015TE

Модель:	CONTROL-H800
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	1 кВт

Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	2 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	3,4 А

Преобразователь частоты CONTROL-H800 380В, 3Ф 11-15 kW IEK

CNT-H800D33FV11-15TE

Модель:	CONTROL-H800
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	15 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	20 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	23,9 А

Преобразователь частоты CONTROL-H800 380В, 3Ф 15-18,5 kW IEK

CNT-H800D33FV15-18TE

Модель:	CONTROL-H800
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	20 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	25 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	31 А

Преобразователь частоты CONTROL-H800 380В, 3Ф 18-22 kW IEK

CNT-H800D33FV18-22TE

Модель:	CONTROL-H800
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	25 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	30 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	37,5 А

Преобразователь частоты CONTROL-H800 380В, 3Ф 2,2-3,7 kW IEK

CNT-H800D33FV022-037TE

Модель:	CONTROL-H800
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	3 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	5 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	5,5 А

Преобразователь частоты CONTROL-H800 380В, 3Ф 3,7-5,5 kW IEK

CNT-H800D33FV037-055TE

Модель:	CONTROL-H800
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	5 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	7,5 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	9 А

Преобразователь частоты CONTROL-H800 380В, 3Ф 5,5-7,5 kW IEK

CNT-H800D33FV055-075TE

Модель:	CONTROL-H800
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	7,5 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	10 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	12 А

Преобразователь частоты CONTROL-H800 380В, 3Ф 7,5-11 kW IEK

CNT-H800D33FV075-11TE

Модель:	CONTROL-H800
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	10 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	15 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	17,7 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 0,75-1,5 kW IEK
CNT-L620D33V0075-015TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	1 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	2 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	2,5 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 1,5-2,2 kW IEK
CNT-L620D33V015-022TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	2 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	3 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	4 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 11-15 kW IEK
CNT-L620D33V11-15TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	15 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	20 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	25 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 110-132 kW 210-253A IEK
CNT-L620D33V110-132TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	150 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	180 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	210 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 132-160 kW 253-304A IEK
CNT-L620D33V132-160TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	180 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	215 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	253 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 15-18 kW IEK
CNT-L620D33V15-18TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	20 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	25 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	32 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 160-185 kW 304-342A IEK
CNT-L620D33V160-185TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	215 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	250 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	304 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 18-22 kW IEK
CNT-L620D33V18-22TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	25 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	30 кВт

Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	37 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 185-200 kW 340-380A IEK

CNT-L620D33V185-200TEL

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	250 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	270 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	340 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 2,2-4 kW IEK

CNT-L620D33V022-004TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	3 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	5 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	6 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 200-220 kW 380-415A IEK

CNT-L620D33V200-220TEL

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	270 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	300 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	380 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 22-30 kW IEK

CNT-L620D33V22-30TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	30 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	40 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	45 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 220-250 kW 415-470A IEK

CNT-L620D33V220-250TEL

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	300 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	340 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	415 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 250-280 kW 470-520A IEK

CNT-L620D33V250-280TEL

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	340 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	380 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	470 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 280-315 kW 520-600A IEK

CNT-L620D33V280-315TEL

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	380 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	425 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	520 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 30-37 kW IEK

CNT-L620D33V30-37TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	40 кВт

Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	50 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	60 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 315-355 kW 600-640A IEK

CNT-L620D33V315-355TEL

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	425 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	480 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	600 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 355-400 kW 680-750A IEK

CNT-L620D33V355-400TEL

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	480 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	540 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	680 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 37-45kW 75-90A IEK

CNT-L620D33V37-45TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	50 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	60 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	75 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 4-5,5 kW IEK

CNT-L620D33V004-055TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	5 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	7,5 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	9 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 400-450 kW 750-820A IEK

CNT-L620D33V400-450TEL

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	540 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	610 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	750 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 45-55 kW 90-110A IEK

CNT-L620D33V45-55TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	60 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	75 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	90 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 450-500 kW 820-900A IEK

CNT-L620D33V450-500TEL

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	610 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	675 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	820 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 5,5-7,5 kW IEK

CNT-L620D33V055-075TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	7,5 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	10 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	13 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 500-560 kW 900-950A IEK

CNT-L620D33V500-560TEL

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	675 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	760 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	900 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 55-75 kW 110-152A IEK

CNT-L620D33V55-75TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	75 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	100 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	110 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 7,5-11 kW IEK

CNT-L620D33V075-11TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	10 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	15 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	17 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 75-93 kW 152-176A IEK

CNT-L620D33V75-93TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	100 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	125 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	152 А

Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, 3Ф 93-110 kW 176-210A IEK

CNT-L620D33V93-110TE

Модель:	CONTROL-L620
Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки:	125 кВт
Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки:	150 кВт
Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки:	176 А