

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru

Аварийное освещение

Светильники аварийные ДПА



Светильники серии ДПА со степенью защиты IP20 предназначены для обеспечения аварийно-эвакуационного освещения в общественных, административных помещениях с низким уровнем содержания влаги и пыли и применяются: - для освещения путей эвакуации, коридоров, проходов, запасных дверей; - как эвакуационные или указательные светильники при наличии пиктограмм (не входят в комплект). Светильники серии ДПА со степенью защиты IP54 и выше предназначены для использования в помещениях с высоким уровнем содержания влаги и пыли и применяются на парковках, автозаправках и т.д. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 (для аварийного освещения).

Светильники эвакуационные ССА



Аварийные светодиодные светильники серии ССА предназначены для указания мест выхода при эвакуации, направления движения, различных информационных целей. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 (для аварийного освещения).

Блоки аварийного питания



Блок аварийного питания (БАП) предназначен для обеспечения аварийного освещения помещений светодиодными светильниками и светильниками с люминесцентными лампами в случае непредвиденного отключения сети 230В. Блок аварийного питания ИЕК состоит из электронного пускорегулирующего аппарата (конвертера), герметичной аккумуляторной батареи, соединительных и управляющих элементов. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 61347-2-13, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 (для аварийного освещения).

Светильники аварийные ДПА

Светильник аварийный ДПА 2101 непостоянного действия 30LED 4ч IP20 IEK

LDPA0-2101-30-K01



Схема подключения:	Непостоянное действие
Потребл мощность:	2 Вт
Тип указателя или панели:	Только односторонний
Номин время работы:	4.0 ч

Светильник аварийный ДПА 2104 непостоянного действия 60LED 4ч IP20 IEK

LDPA0-2104-60-K01



Схема подключения:	Непостоянное действие
Потребл мощность:	3 Вт
Тип указателя или панели:	Только односторонний
Номин время работы:	4.0 ч

Светильник аварийный ДПА 5030-1 постоянного действия NI-CD 1ч IP20 IEK

LDPA0-5030-1H-K01



Схема подключения:	Постоянное действие
Потребл мощность:	4 Вт
Тип указателя или панели:	Только односторонний
Номин время работы:	1.0 ч

Светильник аварийный ДПА 5030-3 постоянного действия 10-24/220В 3ч IP20 IEK

LDPA1-5030-3-20-K01

НОВИНКА



Схема подключения:	Постоянное действие
Потребл мощность:	4 Вт
Тип указателя или панели:	Только односторонний
Номин время работы:	3.0 ч

Светильник аварийный ДПА 5030-3 постоянного действия NI-CD 3ч IP20 IEK

LDPA0-5030-3H-K01



Схема подключения:	Постоянное действие
Потребл мощность:	4 Вт
Тип указателя или панели:	Только односторонний
Номин время работы:	3.0 ч

Светильник аварийный ДПА 5031-1 постоянного/непостоянного действия 24м 1ч IP20 IEK

LDPA0-5031-1-20-K01



Схема подключения:	Постоян./комбинированное действие
Потребл мощность:	5 Вт
Тип указателя или панели:	Только односторонний
Номин время работы:	1.0 ч

Светильник аварийный ДПА 5031-3 постоянного/непостоянного действия 24м 3ч IP20 IEK

LDPA0-5031-3-20-K01



Схема подключения:	Постоян./комбинированное действие
Потребл мощность:	5 Вт
Тип указателя или панели:	Только односторонний
Номин время работы:	3.0 ч

Светильник аварийный ДПА 5040-1 постоянного действия NI-CD 1ч IP54 IEK

LDPA0-5040-1H-K01



Схема подключения:	Постоянное действие
--------------------	---------------------

Потребл мощность: 4 Вт
Тип указателя или панели: Только односторонний
Номин время работы: 1.0 ч

Светильник аварийный ДПА 5040-3 постоянного действия 10-24/220В 3ч IP54 ИЕК

LDPA1-5040-3-54-K01

НОВИНКА



Схема подключения: Постоянное действие
Потребл мощность: 4 Вт
Тип указателя или панели: Только односторонний
Номин время работы: 3.0 ч

Светильник аварийный ДПА 5040-3 постоянного действия NI-CD 3ч IP54 ИЕК

LDPA0-5040-3H-K01



Схема подключения: Постоянное действие
Потребл мощность: 4 Вт
Тип указателя или панели: Только односторонний
Номин время работы: 3.0 ч

Светильник аварийный ДПА 5042-1 постоянного/непостоянного действия 1ч IP65 ИЕК

LDPA0-5042-1-65-K01



Схема подключения: Постоян./комбинированное действие
Потребл мощность: 5 Вт
Тип указателя или панели: Только односторонний
Номин время работы: 1.0 ч

Светильник аварийный ДПА 5042-3 постоянного/непостоянного действия 3ч IP65 ИЕК

LDPA0-5042-3-65-K01



Схема подключения: Постоян./комбинированное действие
Потребл мощность: 5 Вт
Тип указателя или панели: Только односторонний
Номин время работы: 3.0 ч

Светильник аварийный ДПА-130 непостоянного действия 3ч IP20 ИЕК

LDPA0-130-1-3-K01



Схема подключения: Непостоянное действие
Потребл мощность: 3 Вт
Номин время работы: 3.0 ч
Тип монтажа: Встраиваемый (-ая)

Светильники эвакуационные ССА

Самоклеящаяся этикетка 100x50мм "ВЫХОД" ИЕК

YPC30-105V

ВЫХОД

Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 100x50 мм
Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 100x50мм "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД" ИЕК

YPC30-105ZAPV

ЗАПАСНЫЙ
ВЫХОД

Материал: Прочее
Цвет: Зеленый

Размеры: 100x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 100x50мм "Направление к эвакуационному выходу налево вверх" IEK

YPC30-105NEV-NALVV



Материал: Прочее

Цвет: Зеленый

Размеры: 100x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 100x50мм "Направление к эвакуационному выходу налево вниз" IEK

YPC30-105NEV-NALVN



Материал: Прочее

Цвет: Зеленый

Размеры: 100x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 100x50мм "Направление к эвакуационному выходу налево" IEK

YPC30-105NEV-NAL



Материал: Прочее

Цвет: Зеленый

Размеры: 100x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 100x50мм "Направление к эвакуационному выходу направо вверх" IEK

YPC30-105NEV-NAPRVV



Материал: Прочее

Цвет: Зеленый

Размеры: 100x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 100x50мм "Направление к эвакуационному выходу направо вниз" IEK

YPC30-105NEV-NAPRVN



Материал: Прочее

Цвет: Зеленый

Размеры: 100x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 100x50мм "Направление к эвакуационному выходу направо" IEK

YPC30-105NEV-NAPR



Материал: Прочее

Цвет: Зеленый

Размеры: 100x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 100x50мм "Направление к эвакуационному выходу прямо" IEK

YPC30-105NEV-PRM



Материал: Прочее

Цвет: Зеленый

Размеры: 100x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 150x150мм "Выход здесь" (левосторонний) IEK

YPC30-150VZ-LSTR



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 150x150 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 150x150мм "Выход здесь" (правосторонний) IEK

YPC30-150VZ-PSTR



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 150x150 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 150x150мм "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вверх)" IEK

YPC30-150NEV-LNALVV



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 150x150 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 150x150мм "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вниз)" IEK

YPC30-150NEV-LNALVN



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 150x150 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 150x150мм "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вверх)" IEK

YPC30-150NEV-LNAPRVV



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 150x150 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 150x150мм "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вниз)" IEK

YPC30-150NEV-LNAPRVN



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 150x150 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 200x100мм "ВЫХОД" IEK

YPC30-2010V



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 200x100 мм

Вид информации: Знаки направления движения



Самоклеящаяся этикетка 200x100мм "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД" IEK

YPC30-2010ZAPV

Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 200x100 мм
Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 200x100мм "Направление к эвакуационному выходу налево вверх" IEK

YPC30-2010NEV-NALVV



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 200x100 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 200x100мм "Направление к эвакуационному выходу налево вниз" IEK

YPC30-2010NEV-NALVN



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 200x100 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 200x100мм "Направление к эвакуационному выходу налево" IEK

YPC30-2010NEV-NAL



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 200x100 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 200x100мм "Направление к эвакуационному выходу направо вверх" IEK

YPC30-2010NEV-NAPRVV



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 200x100 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 200x100мм "Направление к эвакуационному выходу направо вниз" IEK

YPC30-2010NEV-NAPRVN



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 200x100 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 200x100мм "Направление к эвакуационному выходу направо" IEK

YPC30-2010NEV-NAPR



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 200x100 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 200x100мм "Направление к эвакуационному выходу прямо" IEK

YPC30-2010NEV-PRM



Материал: Прочее

Цвет: Зеленый
Размеры: 200x100 мм
Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 50x50мм "Выход здесь" (левосторонний) IEK
YPC30-50VZ-LSTR



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 50x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 50x50мм "Выход здесь" (правосторонний) IEK
YPC30-50VZ-PSTR



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 50x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 50x50мм "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вверх)" IEK
YPC30-50NEV-LNALVV



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 50x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 50x50мм "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице налево вниз)" IEK
YPC30-50NEV-LNALVN



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 50x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 50x50мм "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вверх)" IEK
YPC30-50NEV-LNAPRVV



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 50x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Самоклеящаяся этикетка 50x50мм "Направление к эвакуационному выходу (по лестнице направо вниз)" IEK
YPC30-50NEV-LNAPRVN



Материал: Прочее
Цвет: Зеленый
Размеры: 50x50 мм

Вид информации: Знаки направления движения

Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный ССА 2101 односторонний 3ч 3Вт IP20 "ВЫХОД-EXIT" IEK
LSSA0-2101-3-20-K03



Схема подключения: Постоянное действие
Потребл мощность: 4 Вт
Тип указателя или панели: Только односторонний

Номин время работы: 3.0 ч

**Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный ССА 2102
односторонний 3ч 3Вт IP20 "НАЛЕВО" IEK**

LSSA0-2102-3-20-K03



Схема подключения: Постоянное действие

Потребл мощность: 4 Вт

Тип указателя или панели: Только односторонний

Номин время работы: 3.0 ч

**Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный ССА 2103
односторонний 3ч 3Вт IP20 "НАПРАВО" IEK**

LSSA0-2103-3-20-K03



Схема подключения: Постоянное действие

Потребл мощность: 4 Вт

Тип указателя или панели: Только односторонний

Номин время работы: 3.0 ч

**Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный ССА 5043-1
двусторонний 1ч 24м IP65 IEK**

LSSA0-5043-1-65-K03



Схема подключения: Постоян./комбинированное действие

Потребл мощность: 3 Вт

Тип указателя или панели: Одно-/двусторонний

Номин время работы: 1.0 ч

**Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный ССА 5043-3
двусторонний 3ч 24м IP65 IEK**

LSSA0-5043-3-65-K03



Схема подключения: Постоян./комбинированное действие

Потребл мощность: 3 Вт

Тип указателя или панели: Одно-/двусторонний

Номин время работы: 3.0 ч

**Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный ССА1001
односторонний 1,5ч 3Вт "ВЫХОД-EXIT" IEK**

LSSA0-1001-003-K03



Схема подключения: Постоянное действие

Потребл мощность: 3 Вт

Тип указателя или панели: Только односторонний

Номин время работы: 1.5 ч

**Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный ССА1002
односторонний 1,5ч 3Вт "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД" IEK**

LSSA0-1002-003-K03



Схема подключения: Постоянное действие

Потребл мощность: 3 Вт

Тип указателя или панели: Только односторонний

Номин время работы: 1.5 ч

**Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный ССА1003
двусторонний 1,5ч 3Вт "ВЫХОД-EXIT/стрелка/фигура" IEK**

LSSA0-1003-003-K03



Схема подключения: Постоянное действие

Потребл мощность: 3 Вт

Тип указателя или панели: Одно-/двусторонний

Номин время работы: 1.5 ч

**Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный ССА1004
двусторонний 1,5ч 3Вт "ВЫХОД-EXIT/стрелка направления" IEK**

LSSA0-1004-003-K03



Схема подключения:	Постоянное действие
Потребл мощность:	3 Вт
Тип указателя или панели:	Одно-/двусторонний
Номин время работы:	1.5 ч

**Светильник аварийно-эвакуационный светодиодный ССА1005
односторонний 1,5ч 3Вт без наклейки IEK**

LSSA0-1005-003-K03



Схема подключения:	Постоянное действие
Потребл мощность:	3 Вт
Тип указателя или панели:	Только односторонний
Номин время работы:	1.5 ч

Блоки аварийного питания

Блок аварийного питания БАП12-3,0 для LED IEK

LLVPOD-EPK-12-3H



Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность:	3...12 Вт
Время работы в аварийном режиме:	3.0 ч
Контрольное оборудование:	Кнопка ТЕСТ

Блок аварийного питания БАП200-1,0 для LED IEK

LLVPOD-EPK-200-1H



Схема подключения:	Постоян./комбинированное действие
Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность:	1...200 Вт
Время работы в аварийном режиме:	1.0 ч

Блок аварийного питания БАП200-3,0 для LED IEK

LLVPOD-EPK-200-3H



Схема подключения:	Постоян./комбинированное действие
Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность:	3...200 Вт
Время работы в аварийном режиме:	3.0 ч

Блок аварийного питания БАП40-1,0 для LED IEK

LLVPOD-EPK-40-1H



Схема подключения:	Постоян./комбинированное действие
Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность:	1...40 Вт
Время работы в аварийном режиме:	1.0 ч
	2.0

Блок аварийного питания БАП40-1,0 универсальный для LED IP20 IEK

LLVPOD-EPK-40-1H-U

НОВИНКА



Схема подключения:	Постоян./непостоян. режим
Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность:	1...40 Вт
Время работы в аварийном режиме:	1.0 ч

Блок аварийного питания БАП40-3.0 для LED IEK

LLVPOD-EPK-40-3H



Схема подключения:	Постоян./комбинированное действие
Тип лампы:	Светодиод. источник света (LED)
Мощность:	3...40 Вт
Время работы в аварийном режиме:	3.0 ч

Блок аварийного питания БАП58-1,0 для ЛЛ/КЛЛ IEK

LLVPOD-EPK-58-1H



Тип лампы:	Люминесцентная лампа (ЛЛ)
Мощность:	1...58 Вт
Время работы в аварийном режиме:	1.0 ч
Контрольное оборудование:	Кнопка ТЕСТ

Блок аварийного питания БАП58-3.0 для ЛЛ/КЛЛ IEK

LLVPOD-EPK-58-3H



Тип лампы:	Люминесцентная лампа (ЛЛ)
Мощность:	3...58 Вт
Время работы в аварийном режиме:	3.0 ч
Контрольное оборудование:	Кнопка ТЕСТ

Линейка LED-18SMD2835 3,6Вт 12В 4000-4500К для БАП12-3 IEK

LDVAOD-SMD-2835-18



Тип ламп:	Светодиод. источник света (LED)
Модель или исполнение:	Лента/полоска
Световой поток:	350 лм
Степень защиты - IP:	IP20

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://iek.nt-rt.ru/> || ked@nt-rt.ru